





Modell 344 St Aut – Automatikuhr mit schwarzem, wasserfestem Hal-Lederarmband.



Modell 344 St Q – Quarzuhr mit passendem Edelstahlarmband.



Modell 344 Ti Q – Quarzuhr mit massivem Reintitanarmband.



Rück- und Seitenansicht. Bei der Automatikversion bietet der Saphirkristallglasboden Einblick in das Werk.

Unser Modell 344 ist eine Damenuhr mit ganz besonderem Charakter. Einerseits so funktional und technisch hochwertig, wie Sie es von einer Sinn zu Recht erwarten. Und andererseits von einer formalen Eleganz, die zugleich Zurückhaltung und ästhetischen Anspruch der Trägerin signalisiert.

Ein Auftritt, der vor allem von dem schlank geschnittenen Gehäuse geprägt wird – je nach Variante in leichtem, gleichwohl massivem Reintitan oder Edelstahl. Das Zifferblatt: Punktförmige, intensiv nachleuchtende 12-Stunden-Indizes, tritiumbelegt wie auch die Stunden- und Minutenzeiger. In wirkungsvollem Kontrast dazu: Der rote Sekundenzeiger mit mattschwarzem Zentrum ist eindeutig ablesbar – bei Tag und in der Nacht, im Alltag und beim Sport, in jeder Lebenslage.

Keinerlei Zurückhaltung haben wir bei der technischen Ausstattung der 344 geübt: In der Automatikversion schlägt in ihrem Inneren ein ETA 2678-Werk mit 25 Rubin-Lagersteinen und 28.800 Halbschwingungen in der Stunde. In der Quarz-Version treibt eine Longlife-Batterie ein ETA 956112-Werk.

Beiden Uhren gemein sind der verschraubte Boden, verschraubbare Krone und das Deckglas aus innen entspiegeltem Saphirkristall.

Die wichtigsten Fakten zur Uhr finden Sie in den Gehäuseboden

eingraviert – stoßsicher, wasserdicht und druckfest bis 10 bar (100 m).

Die Titangehäusevariante des Modells 344 mit Quarzwerk überzeugt durch den besonderen Tragekomfort: Reintitan ist absolut antiallergen, paßt sich der Armtemperatur besser an, ist völlig amagnetisch und deutlich leichter als Edelstahl.

Große Abbildung:
Modell 344 St Aut mit perlgestrahltem
Edelstahlarmband.

Alle Abbildungen in Originalgröße.

Sport- und Taucheruhren

Modellbezeichnung	Artikelnummer	Katalogseite	Basiswerk	Werk-aufzug	Lagersteine	Halbschwingungen (1/Std.)	Gehäusematerial	Glas
244 Ti I	244.010	46 – 47	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Reintitan	Saphir
244 Ti F	244.011	47	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Reintitan	Saphir
344 St Aut	344.010	50 – 51	ETA 2678	Automatik	25	28.800	Edelstahl	Saphir
344 St Q	344.020	51	ETA 956.112	Quarz	7	—	Edelstahl	Saphir
344 Ti Q	344.040	51	ETA 956.112	Quarz	7	—	Reintitan	Saphir
403 HYDRO	403.010	52 – 53	ETA 955.612	Quarz	7	—	Edelstahl	Saphir
444	444.010	54 – 55	ETA 2824-2	Automatik	25	28.800	Edelstahl	Saphir
809 Aut	809.010	56 – 57	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Edelstahl	Saphir
809 Q	809.020	57	ETA 955.122	Quarz	7	—	Edelstahl	Saphir
810	810.010	58 – 59	ETA 955.122	Quarz	7	—	Edelstahl	Saphir
8824 Ti	8824.010	60 – 61	ETA 2678	Automatik	25	28.800	Reintitan	Saphir
8824 Ti 18 KT	8824.020	61	ETA 2678	Automatik	25	28.800	Ti / 18 KT	Saphir
8826 Ti	8826.010	62 – 63	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Reintitan	Saphir
8826 Ti 18 KT	8826.030	63	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Ti / 18 KT	Saphir
8828 Ti	8828.010	64 – 65	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Reintitan	Saphir
8828 Ti 18 KT	8828.030	65	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Ti / 18 KT	Saphir
8829 Ti	8829.010	65	ETA 2892-A2	Automatik	21	28.800	Reintitan	Saphir

Einsatz-Zeitmesser · EZM ·

EZM 1	503.010	68 – 69	Lemania 5100	Automatik	17	28.800	Reintitan	Saphir
EZM 2	503.020	70 – 71	ETA 955.612	Quarz	7	—	Edelstahl	Saphir

Klassische Meisterwerke

1996	1996.010	74 – 75	Unitas 6498	Hand	17	18.000	Sterling-silber	Mineral
2200	2200.010	76 – 77	Valjoux 7750 Spezialfinish	Automatik 21 KT Gold-rotor	25	28.800	22 KT Gold	Saphir Sonderform
6015 St	6015.010	79	Valjoux 7751	Automatik	25	28.800	Edelstahl	Acryl
6015 Pl	6015.020	78 – 79	Valjoux 7751	Automatik	25	28.800	Edelstahl	Acryl
6026 St	6026.010	81	Valjoux 7751	Automatik	25	28.800	Edelstahl	Saphir
6026 Pl	6026.020	80 – 81	Valjoux 7751	Automatik	25	28.800	Edelstahl	Saphir

Alle Modelle sind stoßsicher nach DIN 8308 und antimagnetisch nach DIN 8309.
Die Modelle 203, 403, 809, 810, 8829 und EZM 2 entsprechen der Taucher DIN 8306.

Glasboden	Wasser- dicht DIN 8310	Druck- festigkeit (bar)	Gehäuse-Ø circa (mm)	Uhrenhöhe circa (mm)	Gewicht o. Band circa (Gramm)	Bandan- stoßbreite (mm)	verschraub- bare Krone/ Drücker	Bemerkungen
nein	ja	20	36,0	10,5	43	18	ja/—	Chronometer mit
nein	ja	20	36,0	10,5	43	18	ja/—	Magnetfeldschutz
Saphir	ja	10	25,0	9,5	24	12	ja/—	
nein	ja	10	25,0	7,0	19	12	ja/—	
nein	ja	10	25,0	7,0	13	12	ja/—	
nein	ja	> 500	41,0	11,4	69	20	ja/—	Silikonölfüllung
Saphir	ja	10	36,0	10,3	52	18	ja/—	
nein	ja	20	39,0	9,5	58	21	ja/—	
nein	ja	20	39,0	9,5	52	21	ja/—	
nein	ja	20	39,0	9,5	52	21	ja/—	
Saphir	ja	10	27,0	9,5	20	14	ja/—	
Saphir	ja	10	27,0	9,5	21	14	ja/—	
Saphir	ja	10	36,0	9,0	30	20	ja/—	Chronometer
Saphir	ja	10	36,0	9,0	32	20	ja/—	Chronometer
Saphir	ja	10	40,0	8,5	40	22	ja/—	Chronometer
Saphir	ja	10	40,0	8,5	44	22	ja/—	Chronometer
nein	ja	20	40,0	9,5	46	22	ja/—	Chronometer

nein	ja	30	40,0	16,5	61	20	ja/nein	(AT)
nein	ja	> 500	41,0	11,4	69	20	ja/—	Silikonölfüllung

Mineral	nein	—	50,0	12,0	98	—	nein/—	Jubiläums-Taschenuhr
Saphir	ja	10	40,0	16,5	119	20	ja/nein	Chronometer
—	ja	3	37,5	14,0	56	20	nein/nein	
—	ja	3	37,5	14,0	58	20	nein/nein	20 µm Goldauflage
Saphir	ja	10	39,0	15,0	74	20	ja/ja	
Saphir	ja	10	39,0	15,0	76	20	ja/ja	40 µm Goldauflage

Optionen:

Chronometerzeugnis nach DIN 8319 inklusive Feinregulierung für unsere Modelle 103, 142, 144, 156, 157, 203, 256, 303, 809 Aut, 903.

Saphirkristallboden – im Austausch zum Standardboden aus Titan bzw. Edelstahl – für unsere Modelle 103, 144, 203, 303, 8829.

Titan- bzw. Edelstahlboden – im Austausch zum serienmäßigen Saphirkristallboden – für unsere Modelle 103, 144 GMT, 8824, 8826, 8828.

Bodengravuren für unsere Modelle mit Stahl- bzw. Titanboden, Rotorgravuren für unsere Modelle mit Saphirkristallboden.